

št. odseka:		arhivska št.:		faza/objekt:		002.2141		G.232		št. odseka:	
prostor za črtno kodo:		šifra risbe:		podizvajalec:		OBČINA ILIRSKA BISTRICA		Bazoviška cesta 14		6250 Ilirska Bistrica	
izvajalec:		podizvajalec:		merilo:		1:50		G.232		G.232	
odgovorni projektant:		odg. vodja projekta:		vsebinska risba:		vrsta načrta:		vrsta projekta:		PGD	
obdelal:		odgovorni projektant:		odg. vodja projekta:		vsebinska risba:		vrsta načrta:		vrsta projekta:	
Matjaž Jakopin u.d.l.g. IZS G-0405		Matjaž Jakopin u.d.l.g. IZS G-0405		Jure Škrbec u.d.l.g.		Jure Škrbec u.d.l.g.		Jure Škrbec u.d.l.g.		Jure Škrbec u.d.l.g.	
datum: JUNIJ 2010		datum: JUNIJ 2010		datum: JUNIJ 2010		datum: JUNIJ 2010		datum: JUNIJ 2010		datum: JUNIJ 2010	
naziv objekta:		naziv objekta:		naziv objekta:		naziv objekta:		naziv objekta:		naziv objekta:	
MOST NA JAVNI POTI JP 636750 PODGRAJE		MOST NA JAVNI POTI JP 636750 PODGRAJE		MOST NA JAVNI POTI JP 636750 PODGRAJE		MOST NA JAVNI POTI JP 636750 PODGRAJE		MOST NA JAVNI POTI JP 636750 PODGRAJE		MOST NA JAVNI POTI JP 636750 PODGRAJE	
sprememba:		sprememba:		sprememba:		sprememba:		sprememba:		sprememba:	
opis spremembe:		opis spremembe:		opis spremembe:		opis spremembe:		opis spremembe:		opis spremembe:	
datum:		datum:		datum:		datum:		datum:		datum:	
podpis:		podpis:		podpis:		podpis:		podpis:		podpis:	

MOST NA JAVNI POTI JP 636750 PODGRAJE

PREČNI PREREZ OBJEKTA

- OPOMBA :
- HIDROIZOLACIJA PREKLADNE PLOŠČE SE IZVEDE NA EPOKSIDNI PREMAZ, KI JE POSUT S KREMENČEVIM PESKOM.
 - ASFALTNI SLOJI NA PREPUSTU SE IZVEDEJO V SESTAVI :
 - obrabnozoporno plast: AC 11 surf PmB 45/80–65 A2...4cm
 - obrabnozoporno plast (ZHI): AC 8 surf B 50/70 A3 (Z1/Z2)...3cm

LEGENDA :

1. TRAJNOELASTIČNA ZALIVNA BITUMENSKA ZMES š=20–25MM
2. GRANITNI ROBNIK 20/23/100CM
3. TRAJNOELASTIČNA ZALIVNA MASA š=5–8MM
4. PVC CEV ZA VODENJE INŠTALACIJ ø110MM (1+1)
5. AB HODNIK – METLJANA POVRŠINA
6. OGRAJA ZA PEŠČE
7. AB ROBNI VENEC

PODATKI O KVALITETI MATERIALOV:

BETON: vsi betoni so VODOTESNI, stopnja vodotesnosti PV-II

krija in stene opornikov: C25/30, XD1, XF3

prekladna konstrukcija: C30/37, XD1, XF2

ARMATURA:

armatura Bst 500S

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:

prekladna konstrukcija: 5.0 cm

venč: 4.5 cm

Vsi konstrukтивni elementi se izvedejo po sistemu bele kadi.

Vse robne porezati z trikotno letvico 3x3 ali 5x5cm.

